

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10052 MH, 12500lm, IP54



Technische Daten

Artikelnummer:	1173702001	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 2X1,0
EAN:	4007123681921	Akku-Spannung:	18 V
VPE:	1	Mit Steckdose:	Nein
Lichtstrom:	12.500 lm	Schlagfestigkeit:	IK08
Leistungsaufnahme:	100 W	Schutzklasse:	II
Lichtausbeute:	125 lm/W	Schutzart (IP):	IP54
Energieeffizienzklasse:	E	Farbe:	schwarz, grau
Farbtemperatur:	6.500 K	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Farbwiedergabeindex:	80	Produktgewicht (ohne Verpackung):	4,73 kg
Min.-Max. Nenneneingangsspannung:	220V - 240V	Produktlänge (ohne Verpackung):	17,7 cm

Lebensdauer:	30.000 h	Produktbreite (ohne Verpackung):	35,4 cm
Kabellänge:	5 m	Produktgröße (ohne Verpackung):	25,8 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	5,16 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	19,5 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	36,5 cm
		Produktgröße (inkl. Verpackung):	25,8 cm

Produkttexte

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

* Kompatibel mit ca. verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.

Aus ökologischen Gründen wird der Strahler ohne Schnittstellen Adapter ausgeliefert.

* Die Adapter für die Akkusysteme ihrer Wahl können unter den folgenden Artikel-Nummern bezogen werden:

* Bosch Professional 1172640063

* Metabo/CAS 1172640065

* Milwaukee + Dewalt 1172640066

* Makita 1172640064

* Festool 1172640073

* Flex 1172640072

* Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.

* Hybrid Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0.

* Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten.

* Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.

* Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.

* Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.

* Abnehmbare Akku Schutzhaube.

* LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.

* Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.

* Ergonomischer Griff.

* Mit Ein/Aus Schalter.

* Stativmontage möglich.

* Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Lieferumfang

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 10052 MH, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0