Mobiler LED Strahler EL 2052 M, 29,8W, 2700lm, IP65, 5m H07RN-F3G1,0

5 m | IP65 | IK08 | 2700 LUMEN

Technische Daten

Artikelnummer:	1171962303	**Kabellänge:**	5 m
EAN:	4007123675661	**Kabelbezeichnung:**	H07RN-F 3G1,0
Lichtstrom:	2.700 lm	**Schlagfestigkeit:**	IK08
Nutzlichtstrom:	2.700 lm	**Schutzklasse:**	I
Leistung:	29,8 W	**Schutzart (IP):**	IP65
Farbtemperatur:	6.500 K	**Farbe:**	schwarz
Wirkungsgrad:	90 lm/W	**Verpackung:**	Im Verkaufskarton
Energieeffizienzklasse:	F	**Produktgewicht (ohne Verpackung):**	1,16 kg
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	**Produktlänge (ohne Verpackung):**	6,9 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	**Produktbreite (ohne Verpackung):**	25 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	26 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,35 kg

lectra technik AG Blegistrasse 13 CH-6340 Baar

Telefon: +41 (0) 41/767 21 21
Telefax: +41 (0) 41/767 21 22
www.brennenstuhl.com

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten. Des modifications et changements de couleur techniques réserver. Ci riserviamo di apportare eventuali variazioni tecniche e cambiamenti di colore.

Produktlänge (inkl. Verpackung):	8 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung):	26 cm
Produkthöhe (inkl. Verpackung):	27 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.

* Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
* Platzsparend durch klappbares Gestell.
* Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
* Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
* Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.